



246

Muffe, reduziert, ISO/EN M4

- ST ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Stahlteile bei Gewinde 1 mit 6-Kant statt Wulst.

EN	S/V	Dim. (1-2) [inch]	Code	a [mm]	s [mm]	z [mm]
ST -	S	¼ - ⅛	770 246 115	32	17	22
ST -	V	¼ - ⅛	770 246 215	32	17	22
ST •	S	⅜ - ¼	770 246 116	35	22	25
ST •	V	⅜ - ¼	770 246 216	35	22	25
•	S	½ - ¼	770 246 117	43		30
•	V	½ - ¼	770 246 217	43		30
•	S	½ - ⅜	770 246 118	43		30
•	V	½ - ⅜	770 246 218	43		30
•	S	¾ - ⅜	770 246 119	48		33
•	V	¾ - ⅜	770 246 219	48		33
•	S	¾ - ½	770 246 120	48		33
•	V	¾ - ½	770 246 220	48		33
•	S	1 - ½	770 246 121	55		38
•	V	1 - ½	770 246 221	55		38
•	S	1 - ¾	770 246 122	55		38
•	V	1 - ¾	770 246 222	55		38
-	S	1 ¼ - ½	770 246 123	60		41
-	V	1 ¼ - ½	770 246 223	60		41
•	S	1 ¼ - ¾	770 246 124	60		41
•	V	1 ¼ - ¾	770 246 224	60		41
•	S	1 ¼ - 1	770 246 125	60		41
•	V	1 ¼ - 1	770 246 225	60		41
-	S	1 ½ - ¾	770 246 126	60		41
-	V	1 ½ - ¾	770 246 226	60		41
•	S	1 ½ - 1	770 246 127	63		44
•	V	1 ½ - 1	770 246 227	63		44
•	S	1 ½ - 1 ¼	770 246 128	63		44
•	V	1 ½ - 1 ¼	770 246 228	63		44
-	S	2 - 1	770 246 129	70		46
-	V	2 - 1	770 246 229	70		46
•	S	2 - 1 ¼	770 246 130	70		46
•	S	2 - 1 ¼	770 246 230	70		46
•	S	2 - 1 ½	770 246 131	70		46
•	V	2 - 1 ½	770 246 231	70		46
-	S	2 ½ - 1 ½	770 246 132	83		56
-	V	2 ½ - 1 ½	770 246 232	83		56
-	S	2 ½ - 2	770 246 133	80		53
-	V	2 ½ - 2	770 246 233	80		53
-	S	3 - 2	770 246 134	87		57
-	V	3 - 2	770 246 234	87		57
-	S	3 - 2 ½	770 246 135	91		61
-	V	3 - 2 ½	770 246 235	91		61